



P3 Scribex 400 Series

Elimina el bitumen y la resina sintética causada por la pintura en spray de grafiti en todas las superficies no porosas. P3 Scribex 400 Series garantiza una aplicación fácil y un rendimiento extraordinario.



Proceso

La aplicación manual es simple y segura en todas las superficies no porosas, con un tiempo de contacto de 5-10 minutos, y sin necesidad de ningún equipo auxiliar.

Calidad

Elimina todo el bitumen y la resina sintética causada por la pintura en spray de grafiti obteniendo una superficie limpia y suave.



Eficiencia

P3 Scribex 400 series garantiza un elevado rendimiento incluso en condiciones de bajas temperaturas, inferiores a los 7°C.

Medio Ambiente

P3 Scribex 400 Series libre de NMP, NEP, DBE, DMSO y Terpenos.



¿Le gustaría saber más sobre P3 Scribex Series?

¡Muéstreme las habilidades de Henkel en el limpiado y cómo optimizar los procesos de producción!

Estoy interesado en:

Consulta por teléfono

Visita técnica

Probar el Producto

Iniciar una prueba de producción con P3 Scribex Series

Nombre:

Empresa:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

La información presentada a continuación corresponde a nuestra interpretación de los resultados obtenidos y de nuestra experiencia en el sector. Dicha información no debe ser considerada ni como autorización ni como responsabilidad legal ninguna por el uso de dichos productos. Se ofrece sólo para su consideración, investigación y verificación.

Henkel Ibérica SA


Córcega 480

08025 Barcelona

España

Tel: + 34 93 290 4009

Fax: + 34 93 290 4735



Internet: www.henkel-technologies.com